
Réimprégner la frange Nénette®

L'accumulation de la poussière dans la frange de coton n'enlève rien à l'efficacité de la Nénette®. Elle peut être utilisée tant que sa frange reste imprégnée de liquide lustrant. Lorsqu'elle est devenue sèche il est recommandé de la laver et de la ré-imprégner de produit lustrant **Nénétol**®.





Oter la frange de son manche en dénouant la lacette.




Laver la frange coton à la lessive ordinaire.

(En cas de lavage en machine, un trempage préalable de quelques heures est recommandé, surtout si la frange est très sale).



Bien faire sécher la frange.



Remonter la frange en introduisant les 2 branches du manche dans les ouvertures de la frange, et en renouant la lacette après en avoir fait passer les 2 extrémités dans la perforation du manche.



Verser le contenu d'un flacon de produit Nénétol® dans un récipient plat.



Y laisser s'imprégner la frange quelques minutes, jusqu'à absorption du contenu.



Après sa ré-imprégnation, et avant sa première réutilisation, laisser la Nénette® reposer quelques heures afin de favoriser une bonne diffusion du produit dans la frange.



Avec sa frange en coton imprégnée d'un liquide lustrant, la Nénette® capte et retient la poussière.

Elle lustre carrosserie et tableau de bord aussi efficacement que rapidement.



CHIMITEX

Z.I. secteur D17 - 357, Chemin des Iscles 06700 - Saint-Laurent-du-Var - France Tél : 04 93 31 69 70



Fabriqué en France

Lusteuse imprégnée









MOTO & SCOOTER,



*MEUBLES...

Avale-poussière entièrement fait main

La Nénette[®] est une frange en coton imprégnée d'un liquide lustrant, le Nénétol[®]. Elle capte et retient la poussière, lustre la carrosserie, et le tableau de bord

de la voiture, efficacement et rapidement. Il ne faut que quelques minutes, sans se salir les mains, pour rendre à la carrosserie tout son éclat.

La Nénette® est aussi l'outil idéal pour dépoussiérer motos ou scooters. Et, à la maison, meubles et surfaces diverses. La Nénette® doit s'employer sur une surface bien sèche. Eviter le contact avec les supports absorbants (papier, tissus,...) Il

est recommandé de remettre la Nénette® dans son fourreau après usage.

La Nénette® peut être conservée et utilisée longtemps si l'on prend soin, lorsqu'elle est très sale ou très sèche, de la ré-imprégner. Pour cela, détacher la frange de son manche, la laver (à la main ou en machine) et, une fois bien sèche, la ré-imprégner avec une dose de liquide lustrant Nénétol®.

*Le Nénétol®

Dose pour l'imprégnation d'une lusteuse «Avale-poussière» Nénette pour l'entretien de vos carrosseries d'automobiles et de vos meubles. Vider le contenu du flacon dans un récipient, y laisser s'impregner la frange de la Nénette préalablement lavée.



Fabriqué en france www.nenette.fr